



EAU~K TWO Top

Technische Daten

Frontdesign	wahlweise in schwarz oder weiß, Edelstahlgehäuse
Gerätetyp	Auftischanlage
Leitungen	Edelstahl
Abmessungen / mm (ohne Anschlüsse)	540 H x 276 B x 513 T
Hausseitige Anschlüsse	3/8" oder 3/4" Eckventil mit Aussengewinde gem. DIN EN 1717, Wasserablauf mit Siphon
Stromversorgung	230 V AC, Schukosteckdose
Gewicht	40 kg
Wasserpumpe	Dreschieberpumpe
Kühlkompressor	284 W
Kühlleistung	ΔT 5°C: ca. 70 l/h ΔT 10°C: ca. 35 l/h
Kältemittel	R 290
Zapfleistung	ca. 140 l/h
Hygieneausstattung	PURE Multilayer-Hochleistungsfiltersystem TKS Tap Desinfektionssystem
Fehlermeldungen	Kohlensäure-Zylinder erschöpft Tropfasse voll

Montagehinweise

Das Auf Tischgerät muß selbst auf einem Tresen stehen. Filter und Kohlensäure-Zylinder werden Untertisch montiert.

Das Gerät ist wahlweise mit dem EAU~K Hygiene-Upgrade für besonders sensible Aufstellorte erhältlich.



EAU~K TWO Top

